

Ps	0-16 bar-g
Ts	200° C

DIMENSIONS/DIMENSIONES*(mm)

SIZE/MEDIDA	NPS	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	DN	15	20	25	32	40	50
L		91	106	118	138	155	195
H		65	70	80	100	115	140
ØD		44	51	55,5	70	85	102
Approx.Weight/Peso (Kg)		1.0	1.5	2.0	2.5	4.0	6.5

*Nominal dimensions subject to manufacturing tolerance/
Medidas nominales sujetas a tolerancias de fabricación





NO.	PART / PARTE	MATERIAL
1	BODY/CUERPO	Cast Iron/H. Fundido EN-JL1040 (GG25)
2	SCREEN/TAMIZ	St. Steel/Ac. Inox X5CrNi18-10 (1.4301)
3	GASKET/JUNTA	PTFE
4	CAP/TAPA	Cast Iron/H. Fundido EN-JL1040 (GG25)

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

- PIPE THREAD IN ACORDANCE/TUBO ROSCA DE ACUERDO A:
DIN259,DIN2999,ISO228 CLASS A
- SCREEN WIDTH/LUZ DE MALLA: 1mm
- PRESSURE TEST/PRUEBA DE PRESIÓN: EN12266-1
- MARKING/MARCADO: EN19
- PAINT/PINTURA: Black/Negro
- CE MARKING ACCORDING TO PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE/
MARCADO DE ACUERDO A DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESION :97/23/CE

Data subject to alteration due to continuous improvement.
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos.

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		Description/Descripción SCREWED Y STRAINER WITH REPLACEABLE MESH 900	
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. -			
	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3	 FILTRO EN Y ROSCADO CON TAMIZ DESMONTABLE	
Date/Fecha					
Name/Nombre				900 CAD	
		Drawn/Dibujado APV	Approved/Aprobado JG		
		Checked/Comprob. DT	Date/Fecha 04/06/07		